



RHYNOSTICK WHITE LINE

Benötigen Sie ein Allround-Schleifmittel mit einer selbstklebenden Unterlage? Wählen Sie Rhynostick White Line

Das TAB-System

Schutzfolie gewährleistet eine schnelle und einfache Entfernung



Effizienz



Aluminiumoxyd-Korn



Resistente Beschichtung gegen Zusetzen



Eigenschaften und Vorteile

Hohe anfängliche Schneidwirkung



Schneller Abtrag

Verstopfungsbeständige Beschichtung



Lang anhaltender Schleifvorgang

Trennschutzpapier



Maximale Haftung auf dem backing Pad

Mehrzwecknutzung



Gutes Preis- Leistungsverhältnis

Oberflächen

Alte Farbe

Spachtelmassen

Grundierungen

Glasfaser

Gel-Coat

Metall

Weiches und harziges Holz

Holzbeschichtungen

Mauern und Trockenmauern

Anwendungsbeispiele

Hochleistungsschleifen

Schleifen/Vorbereitung

Feinschleifen

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Dekoratív



Verbundwerkstoff-Industrien



Industrie und Fertigung



Holz und Möbel

Verfügbare Formen



STREIFEN



SCHEIBE

Befestigungssystem



PSA

Typ



TROCKEN

Technische Spezifikationen

| Träger | D Gewicht Papier selbstklebend | | | | | C-Gewicht Papier selbstklebend | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------|------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | P 40 | P 60 | P 80 | P 100 | P 120 | P 150 | P 180 | P 220 | P 240 | P 320 | P 360 | P 400 | P 500 | P 600 |
| Schleifkorn | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschichtung | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schleifmittel | Aluminiumoxyd | | | | | | | | | | | | | |
| Bindemittel | Modifizierte synthetische Harze | | | | | | | | | | | | | |