



Produktdatenblatt

RHYNOGRIP-BACKING PAD 75mm 3H NIEDRIGES PROFIL



RHYNOGRIP-BACKING PAD 75mm 3H NIEDRIGES PROFIL

Teil des umfangreichen Angebots an Stütztellern und Zubehör

Niedrigprofil-Polyurethanschaum



Vollständig kompatibel mit
Rhynogrip-Schleifsystemen

3--
Loch-Staubabsaugung



Ausgezeichnete
Absaugleistung



Ausgezeichnete
Absaugleistung



Produktdatenblatt

RHYNOGRIP-BACKING PAD 75mm 3H NIEDRIGES PROFIL

Eigenschaften und Vorteile

Wärmegebundene Bolzenanordnung



Hervorragende Haltbarkeit

Wärmebehandelte Sicherungsmutter



Sichere Befestigung

Mindestgröße



Ideal für SMART-Reparatur

Langlebiger Verbundwerkstoffkörper



sehr belastbar

Vollständig kompatibel mit dem
INDASA-Schleifmittelsystem



Maximierte Leistung

Gut ausbalanciert



Optimierte Schleifleistung

Oberflächen

Alte Farbe

Spachtelmassen

Grundierungen

Decklacke

Klarlacke

Glasfaser

Gel-Coat

Anwendungsbeispiele

Schleifen/Vorbereitung

Feinschleifen

Schleifen zum Einblenden

Feinstbearbeitung / Entgraten



Produktdatenblatt

RHYNOGRIP-BACKING PAD 75mm 3H NIEDRIGES PROFIL

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Verbundwerkstoff-Industrien

Technische Spezifikationen

Pad-Größe	75 mm
Loch-Konfiguration	3 H
Befestigungssystem	Klett
Max.DREHZAHL	12000
Spindel-Gewinde	1/4"
Gewicht	30 g
PaketQty.	1