




A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 75 mm ZENTRALVAKUUM

Leistungsstarke Performance für kleinere Schleifanwendungen

Perfekt für den
Präzisionsschliff

Entwickelt, um die Produktivität der
Bediener zu verbessern



Gesteigerte Leistung



Energieeinsparung



Zuverlässig



Produktdatenblatt

A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 75 mm ZENTRALVAKUUM

Eigenschaften und Vorteile

Ergonomisches Design	»	Verbesserte Schleifeffizienz
Fortschrittliche Verbundwerkstoffe	»	Optimaler Bedienerkomfort
Absaugen von Staub	»	Sauberere Arbeitsumgebung
Variabler Geschwindigkeitsregler	»	Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Ergonomisches Design	»	Einhandbedienung und Benutzerfreundlichkeit
Leichte Verbundwerkstofftechnik	»	Maximiert die Schleifleistung
Vollständig kompatibel mit dem INDASA-Schleifmittelsystem	»	Maximierte Leistung

Oberflächen

Alte Farbe

Klarlacke

Decklacke

Grundierungen

Gel-Coat

Spachtelmassen

Glasfaser

Anwendungsbeispiele

Schleifen

Hochleistungsschleifen

Schleifen/Vorbereitung

Feinschleifen

Schleifen zum Einblenden

Schleifen

Produktdatenblatt

A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 75 mm ZENTRALVAKUUM

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Dekorativ



Verbundwerkstoff-Industrien



Industrie und Fertigung



Holz und Möbel

Technische Spezifikationen

Pad-Größe	75 mm / 3 in
Absaug-System	Zentral-Vakuum
Umdrehung	2.5
Vibration EN 12096	2,00 m/sec ²
Gewicht	0,65 kg
Maximale Geschwindigkeit	12000 rpm
Geschwindigkeitskontrolle	Verstellbar
Spindel-Gewinde	1/4
Luftverbrauch	481 l/m
Arbeitsdruck	6.2 bar
Lufteinlass-Gewinde	3/8"
Geräuschentwicklung EN ISO 11203:2009	80 dBA
Schlauchverbinder	29 mm
Abmessungen HxWxD	75x80x200
Paket Qty.	1