A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 125 mm ZENTRALVAKUUM

Garantiert hohe Leistungsstärke

Technologie, die Leistung, Haltbarkeit und Design in Einklang bringt

Entwickelt, um die Produktivität der Bediener zu verbessern

Gesteigerte Leistung

Energieeinsparung

Zuverlässig

A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 125 mm ZENTRALVAKUUM

Eigenschaften und Vorteile

Fortschrittliche Verbundwerkstoffe	Optimaler Bedienerkomfort
Variabler Geschwindigkeitsregler	Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Ergonomisches Design	Verbesserte Schleifeffizienz
Vollständig kompatibel mit dem INDASA-Schleifmittelsystem	Maximierte Leistung
Absaugen von Staub	Sauberere Arbeitsumgebung
Ergonomisches Design	Einhandbedienung und Benutzerfreundlichkeit
Leichte Verbundwerkstofftechnik	Maximiert die Schleifleistung

Oberflächen

- Alte Farbe
- Spachtelmassen
- Grundierungen
- Decklacke
- Klarlacke
- Glasfaser
- Gel-Coat

Anwendungsbeispiele

- Schleifen
- Hochleistungsschleifen
- Schleifen/Vorbereitung
- Feinschleifen
- Schleifen zum Einblenden
- Schleifen

Passend für

Automobil-Reparaturlackierung

Dekorativ

Verbundwerkstoff-Industrien

Industrie und Fertigung

Holz und Möbel

Technsiche Spezifikationen

Pad-Größe	125 mm / 5 in	125 mm / 5 in
Absaug-System	Zentral-Vakuum	Zentral-Vakuum
Umdrehung	5.0	2.5
Vibration EN 12096	2,60 m/sec²	2,10 m/sec²
Gewicht	0,87 kg	0,84 kg
Maximale Geschwindigkeit	12000 rpm	12000 rpm
Geschwindigkeitskontrolle	Verstellbar	Verstellbar
Spindel-Gewinde	5/16	5/16
Luftverbrauch	481 l/m	481 l/m
Arbeitsdruck	6.2 bar	6.2 bar
Lufteinlass-Gewinde	3/8"	3/8"
Geräuschentwicklung EN ISO 11203:2009	79 dBA	79 dBA
Schlauchverbinder	29 mm	29 mm
Abmessungen HxWxD	75x105x200 mm	75x105x200 mm
Paket Qty.	1	1