

A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 mm ZENTRALVAKUUM




A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 mm ZENTRALVAKUUM

Längere Leistung ohne Ermüdung des Benutzers

Ein Muss für den
Handwerks-Profi

Entwickelt, um die Produktivität der
Bediener zu verbessern



Gesteigerte Leistung



Energieeinsparung



Zuverlässig



Produktdatenblatt

A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 mm ZENTRALVAKUUM

Eigenschaften und Vorteile

Fortschrittliche Verbundwerkstoffe



Optimaler Bedienerkomfort

Ergonomisches Design



Verbesserte Schleifeffizienz

Vollständig kompatibel mit dem
INDASA-Schleifmittelsystem



Maximierte Leistung

Absaugen von Staub



Sauberere Arbeitsumgebung

Variabler Geschwindigkeitsregler



Optimale Arbeitsgeschwindigkeit

Ergonomisches Design



Einhandbedienung und Benutzerfreundlichkeit

Leichte Verbundwerkstofftechnik



Maximiert die Schleifleistung

Oberflächen

Spachtelmassen

Glasfaser

Grundierungen

Klarlacke

Gel-Coat

Decklacke

Anwendungsbeispiele

Hochleistungsschleifen

Schleifen

Schleifen/Vorbereitung

Feinschleifen

Schleifen zum Einblenden

Schleifen

Produktdatenblatt

A-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 mm ZENTRALVAKUUM

Passend für



Verbundwerkstoff-Industrien



Automobil-Reparaturlackierung



Dekorativ



Industrie und Fertigung



Holz und Möbel

Technische Spezifikationen

Pad-Größe	150 mm / 6 in	150 mm / 6 in
Absaug-System	Zentral-Vakuum	Zentral-Vakuum
Umdrehung	5.0	2.5
Vibration EN 12096	3,10 m/sec ²	3,30 m/sec ²
Gewicht	0,91 kg	0,91 kg
Maximale Geschwindigkeit	12000 rpm	12000 rpm
Geschwindigkeitskontrolle	Verstellbar	Verstellbar
Spindel-Gewinde	5/16	5/16
Luftverbrauch	481 l/m	481 l/m
Arbeitsdruck	6.2 bar	6.2 bar
Lufteinlass-Gewinde	3/8"	3/8"
Geräuschentwicklung EN ISO 11203:2009	77 dBA	83 dBA
Schlauchverbinder	29 mm	29 mm
Abmessungen HxWxD	75x105x200	75x105x200
Paket Qty.	1	1