


3M™ 307EA Trizact™

Strukturiertes Schleifmittel für harte Metalloberflächen



Produktaufbau

<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Bindung</i>	Vollkunstharz
<i>Unterlage</i>	Hochflexible J-Unterlage
<i>Streuung</i>	Mikroreplikation
<i>Körnungsbereich</i>	A100, A080, A065, A045, A030, A016, A006

Lieferbare Formen

- Schleifbänder max. Nutzbreite 635mm



Besonderheiten

- Schleifhilfsmittel
- Dreidimensionale Pyramidenstruktur (Trizact™)

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Alle harten Metalle
- Edelstahl
- Nickel
- Titan
- Kobalt
- Chrom

Werkstücke

- Implantate
- zahnärztliche und medizinische Geräte
- chirurgische Instrumente
- Golfschläger
- Turbinenschaufeln
- Sportwaffen
- Bestecke
- Edelstahltöpfe und -pfannen
- Edelstahlaraturen

Anwendungsempfehlung

Für den Handeinsatz auf Schleifböcken; besonders gut geeignet auf weichen Kontaktscheiben bis 40 Shore oder an freiem Band; nach Vorschleiff P080 – P120.

3M™ 307EA Trizact™

Merkmale

Definierter, gleichmäßiger Schleifkornaufbau in dreidimensionaler Struktur



Vorteile

Aggressives Schleifen bei geringer Rauhtiefe mit deutlich höherer Standzeit



Nutzen

Weniger Arbeitsschritte;
Weniger Werkzeugwechsel;
Einsparung von Kosten

Konstante Mineraldichte,
Höheres Mineralgewicht



Gleichmäßiges Finish und konstante Rauigkeit



Konstante Oberflächenqualität;
Anhaltend hohe Schneidleistung

Integriertes Schleifhilfsmittel



Geringere Schleiftemperatur



Reduzierte
Wärmebeeinflussung
des Werkstückgefüges

Sehr flexible J-Unterlage




Höhere Anpassungsfähigkeit



Gleichbleibende Oberflächenqualität
an profilierten Werkstücken

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com